



## D1-CL 只读模块

### 简介:

D1-CL 是一款国际标准 ISO 14443 TypeA 协议韦根通讯只读读卡模块。该模块采用先进的 RFID 模拟电路设计技术, 结合数字信号处理技术, 贴片式安装, 天线与板子融为一体, 更易于集成到电子门锁、门禁、道闸、地铁、考勤、智能储藏柜等终端设备中。

### 应用领域:

门锁门禁系统, 考勤系统, 方位防盗系统, 仓储系统, 仓储管理等。

### 接线定义:

线序	线定义	线序	线定义
红色	12V (电源)	黑色	GND (接地)
绿色	Wiegand D1 (韦根 1)	白色	Wiegand D0 (韦根 0)
紫色	默认 WG26, 紫线接地低平转 WG34	灰色	灰线接地绿灯常亮, 蜂鸣器常响

### 技术参数:

项目	参数	项目	参数
工作频率	13.56MHZ	读卡类型	M1/S50/S70/Ntag203/NFC 等 14443A 协议卡
工作协议	14443 TypeA	通讯方式	韦根 26/韦根 34 (可转换)
供电电源	DC 12V	消耗电流	100mA
读卡距离	0-80mm	状态指示	LED 指示灯 (红代表通电, 绿代表通讯)
操作温度	-10°C ~ +70°C	存储温度	-20°C ~ +80°C
尺寸	65MM×46MM×1MM	重量	20G