

SYCREADER



## X1 高速二维扫描平台

### 产品特点

- 搭载全新 50 万全局曝光扫描引擎
- 更大的扫描窗口，识读更方便
- 可调节角度，灵活易用
- 常用功能按键，更简便设置
- 多种风格的提示音，柔和明亮的 LED 指示灯
- 接口丰富，兼容性强，支持多种系统与收银机

## 物理参数

扫描模式	自动感应/连续扫描
通讯接口	USB-HID 键盘, USB-COM 虚拟串口, RS232 串口
接口类型	USB TYPE-B
提示方式	蜂鸣器、LED 灯
设置方式	按键设置, 手动依次扫描设置码
外壳材质	ABS+PC
电缆标准	直线 1m
外观尺寸	122mm×160mm×76mm (产品); 165mm×168mm×83mm (外包装)
重 量	312g (不含线缆); 482g (含包装配件)

## 性能参数

扫描类型	CMOS 全局曝光
分辨率	640*480
光 源	617nm 红光 LED
扫描角度	±60°, ±54°, 360° (左右、前后、转动)
扫描速率	120 帧/秒
视场角度	48° (H) x 30° (V)
印刷反差	最低 20%
解码种类	1D: EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodeBar, MSI, RSS-14, RSS- Ltd, RSS- Exp, Standard 2 of 5, Plessey, ChinaPost 25, GS1 Composite 2D: QR Code, Data Matrix (DM), PDF417, Han Xin, Micro PDF417, Micro QRCode, MaxiCode, Aztec Code, Code16K, 支持手机屏幕读码
最小解析度	4mil

## 电气参数

输入电压	DC 5V±10%
电 流	工作: 240 毫安; 待机: 190 毫安

## 环境参数

温 度	0° C-50° C (工作); -20°C~+70°C (存储)
湿 度	5%-95%无凝结