



X6-600 高速二维扫描平台

产品特点

- 搭载全新 30 万全局曝光扫描引擎
- 更大的扫描窗口，识读更方便
- 可调节角度，灵活易用
- 一键关闭识别二维码功能，设置简单
- 4 种风格的提示音，柔和明亮的 LED 指示灯
- 接口丰富，兼容性强，支持多种系统与收银机

物理参数	
扫描模式	自动感应/连续扫描
通讯接口	USB-HID 键盘,USB-COM 虚拟串口,RS232 串口
接口类型	USB TYPE-B
提示方式	蜂鸣器、LED 灯
设置方式	按键设置，手动依次扫描设置码
外壳材质	ABS+PC
电缆标准	直线 1.3m
外观尺寸	158mm×92mm×94mm（产品）；170mm×115mm×115mm（外包装）
重 量	净重 335g；毛重 345g
性能参数	
扫描类型	CMOS 全局曝光
分 辨 率	640*480
光 源	617nm 红光 LED
扫描角度	±60°,±54°,360°（左右、前后、转动）
扫描速率	120 次/秒
视场角度	48°（H）× 30°（V）
印刷反差	最低 20%
解码种类	1D: EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodeBar, MSI, RSS-14, RSS- Ltd, RSS- Exp, Standard 2 of 5, Plessey, ChinaPost 25, GS1 Composite 2D: QR Code, Data Matrix（DM）, PDF417, Han Xin, Micro PDF417, Micro QRCode, MaxiCode, Aztec Code, Code16K, 支持手机屏幕读码
最小解析度	4mil
电气参数	
输入电压	DC 5V±10%
电 流	工作：240 毫安；待机：190 毫安
环境参数	
温 度	0°C-50°C（工作）；-20°C~+70°C（存储）
湿 度	5%-95%无凝结