

二维扫描平台 快速设置手册

X 系列（1000）

1. 恢复出厂设置

注意：请谨慎使用“恢复出厂设置”功能，读取此设置码后，将失去当前的参数设置，代以出厂时的默认值。



恢复出厂设置

2. 通讯接口

二维条码扫描平台提供 USB 键盘接口、USB-COM 虚拟串行通讯接口与主机进行通讯。经由通讯接口，可以接收识读数据，以及更改二维条码扫描平台的功能参数等。



** USB-KBW



USB-COM

3. 码制开关

长按顶部按钮 5 秒，可以开启/关闭二维码识读，在特定场景中根据需求选择是否识别二维码，提示音响两声表示二维码识读开启，提示音响一声表示二维码识读关闭，只能识读一维码。

4. 提示音设置

单击顶部按钮，可以设置不同频率的提示音，一共四个风格的提示音和静音模式，单击按钮可以在这些模式间切换，静音时指示灯灭。

5. 识读模式设置



**感应模式



连续模式

6. 国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布，符号等不尽相同。可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式。



** 美式键盘



法国



意大利



德国



西班牙



俄罗斯

7. 修改结束符

读取以下设置码，可以快速将结束符设定为回车，回车+换行或 TAB 键。



**回车



回车+换行



TAB



无结束符

8. 大小写转换

读取以下设置码，可以将输出的数据中大写字母进行转换。



**无转换



全部转化为大写



全部转化为小写



大小写互换