



W6 便携式带屏二维无线扫描器

产品特点

- 高速解码，反应灵敏
- OLED 显示屏
- 配备震动反馈提示
- 内置存储功能，支持盘点模式
- 支持远程在线升级
- 小巧精致，携带方便

物理参数			
扫描模式	按键触发/自动感应/连续扫描		
通讯接口	USB-HID 键盘/USB-COM 虚拟串口		
无线通讯距离	无线 2.4G: 0-80m (空旷环境) ; 蓝牙: 0-20m (空旷环境)		
提示方式	蜂鸣器、LED 灯、显示屏、震动马达		
设置方式	手动依次扫描设置码		
外壳材质	ABS+PC		
电缆标准	USB 直线 1m		
外观尺寸	122mm×42mm×30.5mm (扫码枪)		
重量	60g (净重)		
性能参数			
内部存储	900K		
传感器	30 万全局 CMOS		
分辨率	640*480		
光源	白光 LED		
扫描角度	±60°, ±60°, 360° (仰角、偏角、转角)		
扫描速率	120 帧/秒		
视场角度	48° (H) x 30° (V)		
印刷反差	最低 15%		
解码种类	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, etc 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR, Aztec, etc, 支持手机屏幕读码		
最小解析度	一维码 3MIL; 二维码 5MIL		
景深	QR (20mil)	10~130mm	EAN-13 (13mil) 30~175mm
	QR 支付码 (手机码)	60~300mm	Code 39 (8mil) 25~145mm
	Data Matrix (10mil)	20~100mm	Code 128 (7mil) 25~110mm
	PDF 417 (7mil)	25~105mm	
电气参数			
输入电压	DC 5V±10%		
电流	工作: 350 毫安; 待机: 130 毫安		
电池	900mAh 锂离子电池		
充电时间	约 2 小时		
电池续航	5 天 (待机), 12 小时 (工作: 每 5 秒扫描一次)		
环境参数			
温度	0°C-50°C (工作); -40°C~+60°C (存储)		
湿度	5%-95%无凝结		
环境亮度	Max.5,000 Lux(荧光)		
抗震性能力	可承受 1.5m 的空中跌落		

以上数据如有更改，恕不另行通知